

DG130

微型柵欄機

一位一機獨立管控，管理專屬車位

- 耐候材質搭配高溫烤漆，適合戶外長時間使用
- 搭載 DC24V 無刷馬達，約 3 秒完成柵欄升降
- 提供 RS485/TTL 通訊介面，可整合管理系統並支援多項功能擴充



微型柵欄機

尺寸標示



- 多元場域應用:
新能源充電車位
商業停車場
社區私人車位
園區固定車位
辦公大樓停車場

- 一位一機獨立管控
一位一機獨立管理,支援車位相機聯動,
有效防止車位遭占用
- 工業級耐用設計
1.4mm 加厚冷軋鋼板,耐候設計,
適用 -35°C~80°C 戶外環境

- 3 秒快速升降
搭載 DC24V 無刷馬達,約 3 秒完成柵欄升降,
支援 10~50 公尺無線遙控
- 支援系統整合
提供 RS485/TTL 通訊介面,可擴充雷達、
紅外線感應、攝影機及 APP 遠端監控

產品規格

說明	規格
供電方式	AC110V $\pm 10\%$ 、60Hz,內建 DC24V 備用電池
馬達	DC24V / 80W 無刷馬達
升降速度	約 3 秒
適用欄杆	1 公尺鋁合金直桿(最長支援 2 公尺),規格 $\phi 38 \times 1000\text{mm}$
遙控方式	433MHz 無線遙控(10~50 公尺)
通訊介面	RS485 / TTL
工作溫度	-35°C ~ 80°C 戶外全天候可用
材質	1.4mm 加厚冷軋鋼板、高溫烤漆
尺寸(長 x 寬 x 高)	130 x 140 x 980 mm
重量	13 kg

