

DL1300A

機櫃電子鎖 控制器

智慧科技守護您的關鍵設備

- 可管制卡數 1,000 張,記錄暫存 1,500 筆
- 內建長閉型(NC)電磁閥,斷電時關閉,通電時開啟,確保於斷電狀態下門不會被開啟
- 具備機械式鎖芯,於停電狀態下亦可透過配備的鑰匙開門



HEART

機櫃電子鎖控制器

智慧科技守護您的關鍵設備

外觀細節



支援機械應急開鎖

產品規格

說明	規格	備註
輸入電壓	DC +10 ~ 15V	
消耗電流	Max. 300 mA @ DC 12V	
有效卡張數	1,000 張	當有效卡或巡邏卡張數已滿時,不再存入
巡邏卡張數	10 張	巡邏卡刷卡後只記錄,不開門
記錄筆數	1,500 筆	紀錄存滿時,由最舊一筆開始覆蓋
顯示燈號	LED (紅、綠)	依系統狀態顯示不同燈號顏色
警報功能	支援	強行進出警報、門逾時未關警報
群組功能	可設1個群組	可設個別的假日表及時區表
工作溫度	0 ~ 50°C	
工作濕度	5 ~ 95%	
尺寸(長 x 寬 x 高)	174 x 22 x 54.5 mm	
通訊介面	RS485	
最大連線距離	總線長度 ≤ 1000公尺 (1093.61 yd)	
讀頭模式	Mifare	卡片規格ISO/IEC 14443A
電磁閥類型	長閉型(NC), 暫態模式	斷電時門不會被開啟
機械鎖芯	支援配備鑰匙開門	停電時可使用,防止突發狀況
DI	支援	提供 NO/NC 接點選擇
內建備用電池	鋰電池	充電式鋰電池,停電時保持時鐘IC工作約60天
時段管制功能	支援	每週7天獨立時區設定,一日8組通行時段,支援假日管制與暫停管制及歷史紀錄查詢
遠端控制功能	支援	具Host 命令緊急開門功能,由主機即時開門

