



通訊介面轉換器 HC4120



產品特色

- ◆ HC4120 為一體積比手掌還小，安裝方便之TCP/IP
- ◆ 附加軟體安裝簡便，支援TCP & Real COM 運作模式
- ◆ 參數設定於一般瀏覽器就能做修改，非常之便利。
- ◆ 可於參數內設定登入密碼，防止被任意修改參數。
- ◆ 串列設備立即連網。
- ◆ 自動偵測10/100 Mbps Ethernet。

產品規格

- ✓ 工作電源：DC 9V
- ✓ 消耗電流：200mA@DC9V
- ✓ 通訊介面：TCP/IP 轉2 組RS485 迴路
- ✓ 通訊速率：50bps ~ 230.4K bps
(supports non-standard baudrates)
- ✓ 最大連接數：使用AWG22 以上對絞線每個迴路最大20組
(視使用連接線材規格而減少)
- ✓ 最大通訊距離：使用AWG22 以上對絞線最大可達1000米
(視使用連接線材規格而減少)
- ✓ 工作溫度：5°C ~ 55°C
- ✓ 工作溼度：5% ~ 95% (No condensation)
- ✓ 外觀：88 x 53 x 23 mm
- ✓ 重量：80 g

設備配置



電腦端

RJ45



通訊介面轉換器

RS485



控制讀卡機

※ 產品設計及規格如有異動將不另行通知。